



TEGNFORKLARING

- Ensidig skilt, eks. / ny
- Tosidig skilt
- Tosidig skilt med endefeste
- Tosidig skilt med toppfeste
- Skiltstøyle
- Skiltidentitet

GENERELT

Alle skilt skal utformes og settes opp iht. vegvesenets skiltnormaler, håndbok N300.
 Høyde på skilt er gitt fra veibanen til underkant skilt.
 Ingen del av skiltet skal stå nærmere skulderkant enn 0,5 m (fartsgrense 60 km/t eller lavere) / 1,0 m (fartsgrense over 60 km/t).
 Detaljert plassering skal avklares på stedet.
 Når skilt står inntil gang/sykkelvei eller fortau, skal ingen del av skiltet være lavere enn 2,2 m over veibanen.
 Når skilt står over gang/sykkelvei eller fortau, skal ingen del av skiltet være lavere enn 2,5 m over veibanen.

Ny skiltplan, ingen eksisterende skiltvedtak for stedet

Tegning opprettet		21.03.2024	RL
Rev.	Gjelder	Dato	Tegn. Kontr. Godkj.
Oppdragsgiver:		Informasjon for oppdragsgiver:	
Farsund kommune		Ansv: JMM	Arkiv ref:
Loshavn parkeringsplasser		Utarbeidet av:	
Skiltplan		Geo. ref.: EUREF	Arkiv VNK: 4672
		PROF nr.:	
		Målestokk: 1:500 [A3]	
		Tegningsnr.:	Rev.:
		L001	-